

구 매 내 역 서

○ 계약명 : 신규 차량(싼타페TM 4대) LED 전광판 및 경광등 구매

(단위 : 원, 부가세별도)

| 번호 | 품명 | 규격 | | | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
|-----|--------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 제작 | 소재 | 치수 | | | | | |
| 1 | LED전광판 | ○ 외관:FRP ○ 모듈:16×16 Dot, 240×240mm(옥외용 static R:1, PG:1 Housing Type) ○ 총 Unit 수 : 8000 Unit ○ Dot. 구성 : Red(1EA), Pure Green(1EA) ○ 화면크기 : 1200mm(W) × 240mm(H) ○ 모듈구성 : 1단 5열 ○ 전압 : DC 12V ○ 표시내용 : 한글,영문,숫자,특수기호(방향표시) * 사양서 및 시방서 참조 | | | EA | 4 | | | |
| 2 | 경광등 | ○ 점등방식 : 0.6 sec 3회이상 점등 ○ 전압 : DC 12V, 24V ○ U N I T : 100W 내장형 ○ LED : 고휘도 LED 0.5W ○ 색상 : 황색 ○ 외관사이즈 : 약 1200mm × 약 295mm × 약 180mm ○ 싸이렌앰프 주파수 범위 : 약 300 ~ 750 Hz, 반복횟수 약 140사이클 WAIL : 저음에서 고음으로 반복되게 한다 주파수 범위 : 약 350 ~ 750 Hz, 반복횟수 약 14사이클 HI - LO : 저음/고음이 짧게 반복되게 한다 주파수 범위 : 약 610 ~ 690 Hz, 반복횟수 약 50사이클 ○ 마이크 : INPUT LEVEL : 20 ~ 200 Mv ○ 고감도 3축 충격감지 센서 ○ IMPEDENCE : 300 ~ 600 * 사양서 및 시방서 참조 | | | EA | 4 | | | |
| 합 계 | | | | | | | | - | |